

EXTERIÉROVÁ JEDNOTKA		38QHB009D8S	38QHB012D8S	38QHB018D8S	38QHB024D8S
Chladiaci výkon	kW	2.64 (1.0-3.2)	3.52 (1.0-4.1)	5.28 (1.8-6.1)	7.04 (2.6-8.4)
Vykurovací výkon	kW	2.80 (0.9-4.7)	3.80 (0.9-4.7)	5.50 (1.4-6.8)	7.60 (1.5-9.4)
Vykurovací výkon pri teplote -7°C	kW	2,9	3,0	3,7	6,3
Vykurovací výkon pri teplote -15°C	kW	2,3	2,4	3,1	5,7
Vykurovací výkon pri teplote -20°C	kW	2,0	2,0	2,7	4,9
Prevádzkový rozsah chladenia	°C	-15-46	-15-46	-15-46	-15-46
Prevádzkový rozsah vykurovania	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
SEER / SCOP (teplejšie) / SCOP (priemerné)	W/W	7.2 / 5.1 / 4.0	6.8 / 5.1 / 4.0	6.4 / 5.1 / 4.0	6.4 / 5.1 / 4.0
Energetické označenie		A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+
Ročná spotreba energie	kWh	130 / 824 / 875	181 / 851 / 945	289 / 1400 / 1365	385 / 1730 / 1785
Napätie, frekvencia		220-240V , 50/60Hz	220-240V , 50/60Hz	220-240V , 50/60Hz	220-240V , 50/60Hz
Štandardný prúd (chladenie)	A	3,3	5,3	7,3	10,3
Štandardný príkon (chladenie)	W	740	1200	1630	2320
Štandardný prúd (vykurovanie)	A	3,2	4,8	6,6	9,7
Štandardný príkon (vykurovanie)	W	720	1100	1480	2200
Množstvo chladiva	kg	0,70	0,80	1,25	1,60
Kvapalina/plyn	palec	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Štandardná dĺžka potrubia	m	5	5	5	5
Minimálna dĺžka potrubia	m	3	3	3	3
Maximálna dĺžka potrubia	m	25	25	30	40
Maximálny výškový rozdiel	m	10	10	20	20
Doplnenie dávky chladiva	g/m	12	12	12	24

INTERIÉROVÁ JEDNOTKA		42QHB009D8S	42QHB012D8S	42QHB018D8S	42QHB024D8S
Úroveň akustického výkonu	dB(A)	55	57	60	63
Úroveň akustického tlaku (vysoká/stredná/nízka/ticho)	dB(A)	38/31/23/20	39/32/23/21	42/33/27/21	46/40/30/26
Prietok vzduchu (vysoký/stredný/nízky/ticho)	m³/h	420/310/230/150	530/470/290/170	750/510/420/330	1050/750/560/450
Hmotnosť (čistá/hrubá)	kg	7.3 / 9.7	8.2 / 10.7	10.8 / 14.1	12.9 / 16.5
Rozmery (ŠxHxV)	mm	722x187x290	802x189x297	965x215x319	1080x226x335

EXTERIÉROVÁ JEDNOTKA		38QHB009D8S	38QHB012D8S	38QHB018D8S	38QHB024D8S
Úroveň akustického výkonu	dB(A)	61	62	65	68
Úroveň akustického tlaku	dB(A)	56	56	57	59
Prietok vzduchu	m³/h	1900	1900	2100	2700
Hmotnosť (čistá/hrubá)	kg	27.0 / 29.5	27.0 / 29.5	37.0 / 40.0	50.0 / 53.5
Rozmery (ŠxHxV)	mm	770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702

Poznámka:

* Údaje o hluku v chladiacom režime

* -7°C/-15 ° /-20°C vykurovanie pri nominálnom kmitočte

* Predbežné údaje

OPCIA Wi-Fi - pre každú veľkosť rady Infinity Ultimate je možné doplniť Wi-Fi ovládanie, označenie jednotky: 42QHB-D8SW / 38QHB-D8SW

Základné funkcie

	3D DC Invertor	●		Režim spánku	●		Auto Reštart	●
	Wi-Fi ovládanie			ECO režim	●		Smart funkcia predhriatia	●
	Jasný displej diaľkového ovládača	●		Turbo režim	●		8°C Vykurovací režim	●
	Ionizátor	●		Režim auto.otáčania lamiel	●		Prepätová ochrana	●
	HEPA filter	●		Časovač	●		Proti mrazová ochrana	●
	Studený katalický filter	●		Režim sušenia	●		Zapamätanie si	●
	Pred-filter	●		Tichý režim	●		Uzamknutie diaľkového ovládača	●
	Filter s vitamínom C	●		Samočistenie	●		Detekcia úniku chladiva	●
	Aniónový Filter (ionizačný filter)	●		Samo diagnostika & Automatická Ochrana	●		0,5W Pohotovostný režim	●
	Funkcia sledovania	●		Automatické rozmrazovanie	●			