

EXTERIÉROVÁ JEDNOTKA		42QHP/38QHP09E8S	42QHP/38QHP12E8S
Chladiaci výkon	kW	2.64 (1.0-4.1)	3.52 (1.0-4.7)
Vykurovací výkon	kW	4.20 (0.8-5.1)	4.20 (0.8-6.3)
Vykurovací výkon pri teplote -7°C	kW	3,8	4,2
Vykurovací výkon pri teplote -10°C	kW	3,6	4,1
Vykurovací výkon pri teplote -15°C	kW	3,5	3,8
Vykurovací výkon pri teplote -20°C	kW	2,9	3,1
Vykurovací výkon pri teplote -25°C	kW	2,7	3
Prevádzkový rozsah chladenia	°C	-25-46	-25-46
Prevádzkový rozsah vykurovania	°C	-25-24	-25-24
SEER/SCOP (teplejšie)/SCOP (priem.)/SCOP (studené)	W/W	9.3 / 6.2 / 5.2 / 4.2	9.0 / 6.2 / 5.2 / 4.2
Energetické označenie		A+++ / A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+++ / A+
Ročná spotreba energie	kWh	100 / 700 / 647 / 1266	137 / 700 / 647 / 1266
Štandardný prúd (chladenie)	A	3,1	3,7
Štandardný príkon (chladenie)	W	510	800
Štandardný prúd (vykurovanie)	A	4	4
Štandardný príkon (vykurovanie)	W	890	890
Množstvo chladiva	kg	0,87	0,87
Kvapalina / plyn	inch	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Štandardná dĺžka potrubia	m	5	5
Minimálna dĺžka potrubia	m	3	3
Maximálna dĺžka potrubia	m	25	25
Maximálny výškový rozdiel	m	10	10
Doplnenie dávky chladiva	g/m	12	12
Napätie, Hz		220-240V-, 50/60Hz	220-240V-, 50/60Hz
INTERIÉROVÁ JEDNOTKA:		42QHP09E8S	42QHP12E8S
Úroveň akustického výkonu	dB(A)	60	60
Úroveň akustického tlaku (vysoká/stredná/nízka/ticho)	dB(A)	41/38/26/21	42/39/28/22
Prietok vzduchu (vysoký/stredný/nízky/ticho)	m³/h	540/460/340/190	570/490/360/210
Hmotnosť (čistá/hrubá)	kg	13	13
Rozmery (ŠxHxV)	mm	895×248×298	895×248×298
EXTERIÉROVÁ JEDNOTKA:		38QHP09E8S	38QHP12E8S
Úroveň akustického výkonu	dB(A)	61	63
Úroveň akustického tlaku	dB(A)	58	58
Prietok vzduchu	m³/h	2000	2000
Hmotnosť (čistá/hrubá)	kg	36.5	36.5
Rozmery (ŠxHxV)	mm	800×333×554	800×333×554

Poznámka
* *udaje o hluku v chladiacom režime
*-7°C/-15°C/-25°C vykurovanie pri normálnom kmitošte

Základné funkcie

	3D DC Invertor	●		Režim spánku	●		Automatické rozmrazovanie	●
	Wi-Fi Active	●		ECO režim	●		Auto reštart	●
	Úprava - Golden Fin	●		Turbo režim	●		Prepätová ochrana	●
	Jasný displej diaľkového ovládača	●		Horizontálne natáčanie lamiel	●		Protimrazová ochrana	●
	HEPA filter	●		Časovač	●		Zapamätanie si	●
	Studený katalitický filter	●		Režim odvlhčovania	●		Uzamknutie diaľkového ovládača	●
	Filter s vitamínom C	●		Tichý režim	●		Detekcia úniku chladiva	●
	Aniónový filter (ionizačný filter)	●		Funkcia samočistenia	●		1W pohotovostný režim	●
	Funkcia sledovania	●		Samo-diagnostika & automatická ochrana	●		Inteligentné oko	●